

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες για την δημιουργία υπόγειων χώρων συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής των άχρηστων και εκθάμνωσης εκσκαπτόμενων εδαφών	1.1	ΝΑΟΙΚ Ν\20.02.ΣΧΕΤ	m3	6.220,00
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.2	ΝΑΟΙΚ Ν\20.20.ΣΧΕΤ	m3	1.864,00
3	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.3	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.ΣΧΕΤ	m3	6.220,00
4	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών , εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.4	ΝΑΟΙΚ Ν\20.10.ΣΧΕΤ	m3	1.864,00
5	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	1.5	ΝΑΟΙΚ 20.11	m3	1.950,00
6	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.6	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	1.000,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	2.1	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	m3	72,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.2	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	184,00
3	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	2.3	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	210,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	2.4	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	1.000,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	2.5	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	3.680,00
6	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	2.6	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	150,00
7	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	2.7	ΝΑΟΙΚ 73.36.03	m2	1.840,00
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Διάστρωση με χαλίκι	3.1	ΝΑΟΙΚ Ν\20.20.01.ΣΧΕΤ	m3	22,00
2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες πλευράς άνω των 30 εκ.	3.2	ΝΑΟΙΚ Ν\73.16.03.ΣΧΕΤ	m2	131,00
3	Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές	3.3	ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.01.ΣΧΕΤ	m2	260,00
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	3.4	ΝΑΟΔΟ B51	m	2.391,11
5	Οδηγοί όδευσης τυφλών	3.5	ΝΑΟΔΟ Ν\B52.ΣΧΕΤ	m2	96,00
6	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	3.6	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	800,00
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
1	Θύρες περίφραξης ανοιγόμενες δίφυλλες	4.1	ΝΑΟΙΚ Ν\62.07.01.ΣΧΕΤ	m2	9,00
2	Μονόφυλλη συρόμενη γαλβανισμένη εν θερμώ θύρα διαστάσεων 2300*5650 mm από κηκλιδώματα πρεσσαριστά	4.2	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.04.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
3	Περίφραξη περιβάλλοντος χώρου γαλβανισμένη εν θερμώ	4.3	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.45.ΣΧΕΤ	m2	1.575,00
4	Ξύλινη περίφραξη από τροπική ξυλεία	4.4	ΝΑΠΡΣ Ν\B2.1.ΣΧΕΤ	μ.μ.	62,50
5	Σύνθετη θύρα από ξύλο και μέταλλο	4.5	ΝΑΠΡΣ Ν\B2.2.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
1	Διθέσια τραμπάλα νηπίων	5.1	ΝΑΠΡΣ Ν\B12.15.1.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
2	Διθέσια κούνια παιδών	5.2	ΝΑΠΡΣ Ν\B12.16.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
3	Αερόβιο όργανο εκγύμνασης κάτω άκρων	5.3	ΝΑΠΡΣ Ν\B12.18	TEM	1,00
4	Ελλειπτικό όργανο άσκησης	5.4	ΝΑΠΡΣ Ν\B12.19.ΣΧΕΤ	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Παράλληλες μπάρες	5.5	ΝΑΠΡΣ N\B12.20.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
6	Πολυσύνθετο όργανο δεντρόσπιτο	5.6	ΝΑΠΡΣ N\B12.20.1.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
7	Μύλος μορφής δάσους	5.7	ΝΑΠΡΣ N\B12.21.1.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
8	Πάγκος με στηρίγματα για κοιλιακούς και ραχιαίους	5.8	ΝΑΠΡΣ N\B12.22.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
9	Πάγκος εκγύμνασης με χειρολαβές και πετάλι	5.9	ΝΑΠΡΣ N\B12.22.1.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
10	Μεταλλική βρύση ενδεικτικού τύπου GALDANA – C-14 ή ισοδύναμου με εσχάρα	5.10	ΝΑΟΙΚ N\61.21.1.ΣΧΕΤ	TEM	2,00
11	Μεταλλικό ποδηλατοστάσιο 6 θέσεων	5.11	ΝΑΟΙΚ N\61.29.ΣΧΕΤ	TEM	6,00
12	Καθιστικό από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη από ξύλινη επιφάνεια	5.12	ΝΑΠΡΣ N\B10.10.13.ΣΧΕΤ	TEM	24,00
13	Τετραπλός κάδος απορριμάτων - ανακύκλωσης επί εδάφους	5.13	ΝΑΠΡΣ N\B11.14.ΣΧΕΤ	TEM	12,00
6. ΟΔΟΠΟΙΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	6.1	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	352,20
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	6.2	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	3.522,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	6.3	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	3.522,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	6.4	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	3.522,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	6.5	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	3.522,00
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	6.6	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	140,00
7	Χρωματισμοί. Φωτοκαταλυτική Έγχρωμη Επίστρωση Τσιμεντοειδούς Βάσης. Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα σιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία οδών, πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομων και χώρων στάθμευσης οχημάτων με ασφαλτική ή τσιμεντοειδή επίστρωση σε πάχος μεγαλύτερο των 2000 μικρών	6.7	ΝΑΟΙΚ N\77.100.09.ΣΧΕΤ	m2	93,00
7. ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Διαγράμμιση κρασπέδων με ανακλαστική βαφή	7.1	ΝΑΟΙΚ N\17.01.ΣΧΕΤ	μ.μ	1.080,00
2	Πινακίδες Σήμανσης Ρυθμιστικές (Ρ) Φ450 mm, τετραγωνικές ή σχήματος ρόμβου πλευράς 400 mm για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής μετά των στύλων στηρίξεως, πλήρως τοποθετημένες.	7.2	ΝΑΟΔΟ N\E08.2.ΣΧΕΤ	TEM	103,00
3	Πινακίδες Σήμανσης (Ρ2) “STOP” Φ600 mm και πληροφοριακές πινακίδες (Π) για το Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής	7.3	ΝΑΟΔΟ N\E08.2.1.ΣΧΕΤ	TEM	11,00
8. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	8.1	ΝΑΗ/Μ 60.10.01.02	TEM	16,00
2	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα	8.2	ΝΑΗ/Μ 60.10.40.04	TEM	16,00
3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40 x 40 cm	8.3	ΝΑΗ/Μ 60.10.85.01	TEM	89,00
4	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	8.4	ΝΑΗ/Μ 60.20.40.01	m	40,00
5	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm²	8.5	ΝΑΗ/Μ 62.10.48.03	m	1.390,00
6	Τρίγωνο γείωσης	8.6	ΑΤΗΕ N\8750.51.1.1	τεμ.	2,00
7	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm²	8.7	ΝΑΗ/Μ 62.10.41.04	m	6,00
8	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	8.8	ΝΑΗ/Μ 60.20.40.12	m	1.850,00
9	Κονσόλα ΔΕΔΔΗΕ τύπου Z	8.9	Η/Μ N\10.50.3	τεμ.	1,00
10	Ιστός κωνικός 4m	8.10	Η/Μ N\101.10.1	TEM	75,00
11	Φωτιστικό σώμα κορυφής συμμετρικό (full cut off) έως 35W	8.11	ΑΤΗΕ N\9367.20.8	τεμ.	75,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12	Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 3Χ10mm ²	8.12	ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41.05	m	2.900,00
13	Πλέγμα Σήμανσης	8.13	ΑΤΗΕ Ν\8750.52.1.1	m	1.061,00
14	Μούφες ρητίνης για καλώδια έως 5Χ10mm ²	8.14	ΑΤΗΕ Ν\9344.10.1	TEM	15,00
15	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγών προστασίας καλωδίων σε οιοδήποτε έδαφος	9.21	ΑΤΗΕ Ν\9302.2	m ³	380,00
16	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	8.16	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	TEM	15,00
17	Πίλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων	8.17	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.03	TEM	1,00
18	Φρεάτιο επισκέψεως καλωδίων, οπτικών ινών, άρδευσης	8.18	ΗΛΜ Ν\10.3	τεμ.	8,00
19	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	10.11	ΝΑΥΔΡ 5.07	m ³	190,00
20	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	10.10	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	m ³	159,00
21	Σταθμός Φόρτισης αυτοκινήτων ισχύος 22 KW	8.21	ΑΤΗΕ Ν\8826.13.1	TEM	2,00
22	Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5Χ10mm ²	8.22	ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41.06	m	142,00
23	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	8.23	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	TEM	1,00
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/ PN 10 atm	9.1	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.01	m	50,00
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 10 atm	9.2	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.02	m	150,00
3	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	9.3	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04	m	50,00
4	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	9.4	ΝΑΠΡΣ H09.1.1.6	TEM	24,00
5	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC	9.5	ΝΑΠΡΣ H09.1.4.1	TEM	24,00
6	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 15-16	9.6	ΝΑΠΡΣ H09.2.6.2	TEM	2,00
7	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 H/B	9.7	ΝΑΠΡΣ H09.2.13.3	TEM	13,00
8	Φρεάτιο Εξαρτημάτων 100cmΧ100cm	9.8	ΑΤΗΕ Ν\8066.10.2	TEM	1,00
9	Ζωστήρες (σέλες) ελατού χυτοσίδηρου για σωλήνες PR -PVC Φ63-90 παροχής 1 1/2"	9.9	ΥΔΡ Ν\11.01.01.E3	TEM	1,00
10	Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	9.10	ΝΑΠΡΣ H05.4.3	TEM	1,00
11	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 2 in	9.11	ΝΑΠΡΣ H05.11.6	TEM	1,00
12	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	9.12	ΝΑΠΡΣ H05.12.6	TEM	1,00
13	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 mm	9.13	ΝΑΠΡΣ H05.13	TEM	2,00
14	Δικλίδες χυτοσίδηρες συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	9.14	ΝΑΥΔΡ 13.03.03.01	TEM	3,00
15	Φρεάτιο Ύδρευσης T	9.15	ΗΛΜ Ν\10.6	τεμ.	1,00
16	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ 32 X 3mm	9.16	ΗΛΜ Ν\8.11.7	m	385,00
17	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	9.17	ΝΑΠΡΣ H08.1.1	TEM	332,00
18	Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 3 x 2,5 mm ²	9.18	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.8	m	1.000,00
19	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	9.19	ΝΑΠΡΣ H01.1.3	m	2.000,00
20	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	10.11	ΝΑΥΔΡ 5.07	m ³	100,00
21	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγών προστασίας καλωδίων σε οιοδήποτε έδαφος	9.21	ΑΤΗΕ Ν\9302.2	m ³	100,00
22	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	9.22	ΝΑΠΡΣ A06	m ³	1.422,00
23	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	9.23	ΝΑΠΡΣ Γ01	στρ.	3,56

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
24	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	9.24	ΝΑΠΡΣ Γ03	m3	450,00
25	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	9.25	ΝΑΠΡΣ Γ04	m2	1.254,00
26	Δένδρα, κατηγορίας Δ2	9.26	ΝΑΠΡΣ Δ01.2	ΤΕΜ	15,00
27	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	9.27	ΝΑΠΡΣ Δ01.4	ΤΕΜ	22,00
28	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	9.28	ΝΑΠΡΣ Δ01.5	ΤΕΜ	23,00
29	Δένδρα, κατηγορίας Δ6	9.29	ΝΑΠΡΣ Δ01.6	ΤΕΜ	6,00
30	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	9.30	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	ΤΕΜ	60,00
31	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	9.31	ΝΑΠΡΣ Δ02.4	ΤΕΜ	40,00
32	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	9.32	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	300,00
33	Προμήθεια φυτικής γης	9.33	ΝΑΠΡΣ Δ08	m3	1.050,00
34	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου	9.34	ΝΑΠΡΣ Δ16	m3	150,00
35	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	9.35	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	ΤΕΜ	165,00
36	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	9.36	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΤΕΜ	66,00
37	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	9.37	ΝΑΠΡΣ Ε09.3	ΤΕΜ	100,00
38	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	9.38	ΝΑΠΡΣ Ε09.4	ΤΕΜ	38,00
39	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	9.39	ΝΑΠΡΣ Ε09.7	ΤΕΜ	29,00
40	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	9.40	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	ΤΕΜ	132,00
41	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	9.41	ΝΑΠΡΣ Ε13.2	στρ.	3,56
10. ΟΜΒΡΙΑ					
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 160 mm	10.1	ΝΑΥΔΡ 12.10.03	m	120,00
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm	10.2	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	m	144,00
3	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	10.3	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	m	42,00
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm	10.4	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	m	102,00
5	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	10.5	ΝΑΥΔΡ 16.01	ΤΕΜ	26,00
6	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	10.6	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	kg	1.430,00
7	Προκατασκευασμένο φρεάτιο ομβρίων εξωτ. διαστάσεων 115cmX80cmX80cm	10.7	ΝΑΥΔΡ Ν19.36.2	ΤΕΜ	20,00
8	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 400 mm	10.8	ΝΑΥΔΡ 12.10.08	m	6,00
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	10.9	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	m3	293,00
10	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	10.10	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	m3	156,00
11	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	10.11	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	120,00
12	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	10.12	ΝΑΥΔΡ 11.15.06	m	8,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13	Φρεάτιο επίσκεψης δικτών αποχέτευσης (ακαθαρτών -ομβρίων) 100smX100cmX100cm (ΜΧΠΧΒ)	10.13	ΑΤΗΕ Ν\8066.24.6	τεμ.	3,00

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21/10/2024
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΛΟΓΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21/10/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Λ.Δ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ILIAS PELEKIS
23/09/2026 13:07
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ